

<p align="center">ОПРОСНЫЙ ЛИСТ</p> <p align="center">ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ CGS</p>	<p align="center">ООО «КОДА-ОПТИМ»</p> <p>Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор</p>
<p>Дата: _____</p> <p>Номер запроса: _____</p> <p>Отправил: _____</p>	<p>Заказчик: _____</p> <p>Отдел: _____</p> <p>Контактное лицо: _____</p> <p>Адрес: _____</p> <p>Телефон: _____ Факс: _____</p> <p>E-mail: _____</p>
<p>Количество: _____</p> <p>Диаметр резьбы:</p> <p><input type="checkbox"/> M20</p> <p><input type="checkbox"/> ¾ NPT</p>	
<p align="center"><u>CGS будет работать совместно с контроллером UD10:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Материал корпуса UD10:</p> <p><input type="checkbox"/> Алюминий UD10A5M25R2C (Кат. № 010254-901), резьба M25, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART.</p> <p><input type="checkbox"/> Нерж. сталь UD10S5M25R2C (Кат. № 010254-903), резьба M25, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART.</p> <p><input type="checkbox"/> Алюминий UD10A5N25R2C (Кат. № 010254-902), резьба 3/4 NPT, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART.</p> <p><input type="checkbox"/> Нерж. сталь UD10S5N25R2C (Кат. № 010254-904), резьба 3/4 NPT, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART.</p> <p>При удалённой (раздельной) установке CGS и UD10 применяется соединительная коробка: STB2A2MR (Кат. №226365-927)</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>	
<p><u>Дополнительное оборудование:</u></p> <p>Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов):</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Количество: _____</p> <p>Кабельные вводы (соединительные коробки STB имеют 2 порта кабелепровода M25, коробка контроллера UD10 имеет 5 портов кабелепровода M25):</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Количество: _____</p> <p>Тип брони подводимого к детектору кабеля:</p> <p><input type="checkbox"/> ленточная</p> <p><input type="checkbox"/> проволочная</p> <p>Внешний диаметр подводимого кабеля: _____ мм</p> <p>Заглушка для неиспользуемого порта кабелепровода:</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Количество: _____</p>	

Калибровочный магнит для UD10 (Кат. № 009700-001), для запуска режима калибровки и навигации по меню контроллера (из расчета 1 на 8-10 детекторов):

Да Нет Количество: _____

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для крышки коробок (из расчета 1 на 10 коробок):

Да Нет Количество: _____

LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 коробок):

Да Нет Количество: _____

Противопыльный колпак для CGS (кат. №225312-001):

Да Нет Количество: _____

Дождевой экран для CGS (Кат. №226349-001):

Да Нет Количество: _____

Брызгозащитный экран для CGS (Кат. №006491-001):

Да Нет Количество: _____

Дополнительные пожелания: