ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ООО «КОДА-ОПТИМ»			
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ	Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru			
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ МОДЕЛЬ <b>SM87HXB</b>	<u>пир://www.koda-opum.ru</u> Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор			
Дата:	Заказчик:			
Номер запроса:	Отдел:			
Отправил:	Адрес:			
Количество:				
Напряжение питания:         24 В пост. тока.         48 В пост. тока.         110 В перем. тока.         120 В перем. тока.         220 В перем. тока.         240 В перем. тока.         254 В перем. тока.				
Материал корпуса:  ☐ Нержавеющая сталь.  ☐ Сплав.				
Количество вводов для каоелепровода  □ 1 ввод.  □ 2 ввода.  □ 3 ввода.  □ 4 ввода.  Диаметр ввода для кабелепровода:  □ M20.  □ M25.  □ 1/2 NPT.  □ 3/4 NPT.	а (извещатель может иметь от 1 до 4 вводов):			
<b>Цвет корпуса:</b> □ Красный.  □ Синий.  □ Желтый.  □ Желто-черный  □ Зеленый  □ белый				
<b>Цвет линзы:</b> ☐ Красный.  ☐ Синий.  ☐ Желтый.  ☐ Янтарный  ☐ Зеленый  ☐ прозрачный				
Дополнительное оборудование:				
Кабельные вводы:  □ Да □ Нет Количество:				
Тип брони подводимого к извещателю каб  □ ленточная □ проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля:  Заглушка (сеорациадется в наиспользующью	MM			
Заглушка (вворачивается в неиспользуемые □ Да □ Нет Количество:	ποριποι κασεπεπροβόσα).			

Дополнительные пожелания:		
Action in the market market and in the second secon		