

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ  
НА ТРАНСМИТТЕР СИГНАЛОВ  
УРОВНЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ  
Модель **UD 10/UD20**

## ООО «КОДА-ОПТИМ»

Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47,  
офис 323

Тел./факс: (495) 663-32-56

E-mail: [info@koda-optim.ru](mailto:info@koda-optim.ru)

<http://www.koda-optim.ru>

Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор

Дата: \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Номер запроса: \_\_\_\_\_

Отдел: \_\_\_\_\_

Отправил: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

### Материал корпуса:

- Алюминий.  
 Нержавеющая сталь.

### Диаметр резьбы кабелепровода:

- M25.  
 3/4 NPT.

### Будет использоваться для работы с газоанализатором:

- NTMOS.  
 GT3000/PIR9400/PIRECL/OPECL/LS2000.  
 CGS

### Выходной сигнал:

- 4-20 мА, реле (3 программируемых сигнальных реле (НР), реле общей неисправности (НР), выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), RS-485 Modbus RTU, HART.  
 4-20 мА, HART (применяется только с GT3000).  
 для работы в составе системы EQR.

### Дополнительное оборудование:

#### Кабельные вводы (UD10 имеет 5 портов кабелепровода):

Да  Нет Количество: \_\_\_\_\_

#### Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода):

Да  Нет Количество: \_\_\_\_\_

#### Тип брони подводимого к извещателю кабеля (для подбора кабельных вводов):

- ленточная  
 проволочная

Внешний диаметр подводимого кабеля: \_\_\_\_\_ мм

#### Калибровочный магнит (Кат. №009700-001):

Да  Нет Количество: \_\_\_\_\_

#### Набор для программирования и чтения журнала событий для трансмиттеров UD10/UD20 W6300G1003 (Кат. №010204-001):

Да  Нет Количество: \_\_\_\_\_

#### Коммуникатор HART 475HP1ERKLUGM9 (для калибровки, чтения журнала событий и настройки эксплуатационных параметров) (кат.№103922-001):

Да  Нет Количество: \_\_\_\_\_

#### Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для крышки коробок (из расчета 1 на 10 коробок):

Да  Нет Количество: \_\_\_\_\_

**LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 коробок):**

Да  Нет      Количество: \_\_\_\_\_

Дополнительные пожелания: