

# XB12

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ЛАМПА-ВСПЫШКА



### спецификация

тип лампы	XB12
энергия вспышки, Дж	21
излучающий элемент	ксеноная лампа
уровень взрывозащиты	1 Exd II B T4/T5
степень защиты	IP 67
температура окр. среды, °C	-55...+70
напряжение питания, В	24DC; 110AC, 240AC
потребляемый ток (макс.), А	1,4(24DC); 0,35(110AC), 0,185(240AC)
частота вспышек, 1/мин	60
материал корпуса	пластик GRP
вес, кг	7,0
тип кабельного ввода	2 x M20

- Лампа-вспышка (строб-лампа) выполнена в корпусе из пластика GRP.
- Светоизлучающим элементом служит ксеноновая лампа (мощность вспышки до 21Дж)
- Лампы выпускаются с различными цветами излучающего элемента (красный, голубой, зеленый, рубиновый, желтый, белый) и финишной окраски корпуса лампы (красный, голубой, желтый, серый, белый).
- Опционально поставляется защитная решетка линзы лампы.
- Оборудование сертифицировано.

**MEDC**

Все указанные спецификации, размеры, вес и допуски являются номинальными (типовыми) параметрами.  
Фирма MEDC оставляет за собой право на изменение любых параметров без предварительного уведомления.